



# Typ HS (Schlauchhalter)



### Produktinformationen


- Flexibles System
- Stapelbar
- Anreihbar

Informationen, Konformitäten und Zulassungen











Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	A	В	C	VPE
Arukei	Desteil-Nr.	rarbe	MM	mm	mm	St.
HS/U 07	83631052	Schwarz	21.5	21	14	100
HS/U 09	83631054	Schwarz	21.5	21	14	100
HS/U 11	83631056	Schwarz	28	29	14	100
HS/U 16	83631060	Schwarz	28	29	14	100
HS/U 21	83631062	Schwarz	43	42.4	14	50
HS/U 29	83631064	Schwarz	43	42.4	14	50
HS/U 36	83631066	Schwarz	63.5	57.5	14	50
HS/U 48	83631068	Schwarz	63.5	62.5	14	50
HS/U 07	83631012	Grau	21.5	21	14	100
HS/U 09	83631014	Grau	21.5	21	14	100
HS/U 11	83631016	Grau	28	29	14	100
HS/U 16	83631020	Grau	28	29	14	100
HS/U 21	83631022	Grau	43	42.4	14	50

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • 1 Stand 2025-11-17 - 246741





# Typ HS (Schlauchhalter)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	VPE St.
HS/U 29	83631024	Grau	43	42.4	14	50
HS/U 36	83631026	Grau	63.5	57.5	14	50
HS/U 48	83631028	Grau	63.5	62.5	14	50

#### Materialeigenschaften



mod. Polyamid PA 6 UL-gelistetes Material

### Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 110 °C / kurzzeitig: 140 °C

#### Brandeigenschaften



Brandklasse

nach UL94: V0 selbstverlöschend

### Chemische Beständigkeiten



Beständig gegen:

Alkohole Fette Kraftstoffe Mineralöle

#### Technische Informationen



Halogenfrei

### Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

### Klassifizierung

ETIM 9: EC000368 ECLASS 14: 27430315 UNSPSC 26.0801: 31162814





# Typ HS (Schlauchhalter)

### Allgemeine Informationen



Made in Germany