



Halter FHS-UHE







Produktinformationen

Mit dem FHS-UHE können Kabelschutzschläuche schnell und werkzeuglos befestigt werden. Bei leichten, dynamischen Anwendungen wird der Schlauch besonders leitungsschonend befestigt und ein axiales Verrutschen ausgeschlossen.

Durch das speziell beschichtete Klettband und die besondere Form des Grundkörpers bietet das System einen festen Sitz auf fast allen Konturen. So kann das FHS-UHE an nahezu allen Kleinrobotern zur Leitungsführung eingesetzt werden.

Vorteile:

- · keine weiteren Bauteile notwendig
- besonders leitungsschonend
- sicherer Halt auch auf konischen Flächen
- schnelle Befestigung ohne Bohren
- schnelles Nachjustieren der Leitungsführung bei Inbetriebnahme

Farbe: Schwarz / Rot VPE St.: 1

Informationen, Konformitäten und Zulassungen





Artikel	Bestell-Nr.	Spannbereich C mm	Passend für EW-PAE	Passend für EWX-PAE
Passend für Murrflex EW und E	WX Nennweite M25/P21			
FHS-UHE M25/P21 350	83693461	55 - 80	M25/P21	M25/P21
FHS-UHE M25/P21 450	83693462	75 - 110		
FHS-UHE M25/P21 550	83693463	95 - 140		
FHS-UHE M25/P21 750	83693464	125 - 205		
FHS-UHE M25/P21 Set ¹⁾	83693460	55 - 205		
Passend für Murrflex EW und E	WX Nennweite M32/P29			
FHS-UHE M32/P29 350	83693466	55 - 80		
FHS-UHE M32/P29 450	83693467	75 - 110		
FHS-UHE M32/P29 550	83693468	95 - 140		





Halter FHS-UHE

Bestell-Nr.	Spannbereich C mm	Passend für EW-PAE	Passend für EWX-PAE
83693469	125 - 205		
83693465	55 - 205		
	83693469	83693469 125 - 205	83693469 125 - 205

Materialeigenschaften



mod. Polyamid PA 6Polypropylen (PP)Thermoplastisches Elastomer

Konformität



Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung