# Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/X 24







## Produktinformationen

Kabeldurchführungsplatte aus Kunststoff mit Rastfunktion und einer, anstelle von zwei Elastomerplatten

- Werkzeugfreie, rationelle Anschlusstechnik für die Verdrahtung von Maschinen und Anlagen
- Die Alternative zur Kabelverschraubung
- Sehr gute Zugentlastung

- Schutzklasse: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C
- Material: Gehäuse: Polyamid 6.6 / Dichtung: TPU/EPDM
- RoHS-konform
- UV-Beständig
- Made in Germany

Passend auf Standardausschnitte für 24-polige Industriesteckverbinder
Montage durch Rasthaken (Blechstärke 1,5 mm – 2,0 mm) oder mit M5-Schrauben möglich

## Informationen, Konformitäten und Zulassungen

LABS | UV ISO 4892-2 | RoHS | NEMA 12 | UL TYPE 5 | c UL us | Made in Germany

| Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | Anzahl Durchführungen gesamt | Durchführungen Anzahl x Ø mm | Ausschnitt | VPE St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDP/X 24/3 | 87301301 | Schwarz | 3 | 3x 19 mm - 26 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/10 | 87301305 | Schwarz | 10 | 2x 3 mm - 6.5 mm<br>1x 5 mm - 9.2 mm<br>5x 9 mm - 14 mm<br>2x 14 mm - 20 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/11 | 87301315 | Schwarz | 11 | 4x 3 mm - 6.5 mm<br>4x 5 mm - 9.2 mm<br>3x 14 mm - 20 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/12 | 87301325 | Schwarz | 12 | 12x 8 mm - 12 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/13 | 87301335 | Schwarz | 13 | 2x 3 mm - 5.5 mm<br>6x 4.1 mm - 8.1 mm<br>4x 9 mm - 14 mm<br>1x 14 mm - 20 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/14 | 87301345 | Schwarz | 14 | 6x 3 mm - 6.5 mm<br>4x 5 mm - 9.2 mm<br>4x 9.6 mm - 15.9 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/17 | 87301355 | Schwarz | 17 | 17x 5 mm - 9.2 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/17-1 | 87301356 | Schwarz | 17 | 11x 3 mm - 6.5 mm<br>1x 4.1 mm - 8.1 mm<br>5x 8 mm - 12.5 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/17-1, VE 50, sw | 87301357 | Schwarz | 17 | 11x 3 mm - 6.5 mm<br>1x 4.1 mm - 8.1 mm<br>5x 8 mm - 12.5 mm | 24-polig | 50 |

# Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/X 24

| Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | Anzahl Durchführungen gesamt | Durchführungen Anzahl x Ø mm | Ausschnitt | VPE St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDP/X 24/19, sw | 87301398 | Schwarz | 19 | 2x 3.5 mm - 6.5 mm<br>14x 5 mm - 9.2 mm<br>3x 7.5 mm - 11.5 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/22 | 87301365 | Schwarz | 22 | 16x 3 mm - 6.5 mm<br>4x 5 mm - 9.2 mm<br>2x 8 mm - 12.5 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/22-1, sw | 87301399 | Schwarz | 22 | 16x 3.5 mm - 6.5 mm<br>4x 7.5 mm - 11.5 mm<br>2x 9 mm - 14 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/23 | 87301375 | Schwarz | 23 | 23x 4.1 mm - 8.1 mm | 24-polig | 1 |
| KDP/X 24/23, VE 50, sw | 87301171 | Schwarz | 23 | 23x 4.1 mm - 8.1 mm | 24-polig | 50 |
| KDP/X 24/29 | 87301385 | Schwarz | 29 | 29x 3 mm - 6.5 mm | 24-polig | 1 |







| Artikel | Bestell-Nr. | Einbauhöhe mm | A mm | B mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDP/X 24/10 | 87301305 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/11 | 87301315 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/12 | 87301325 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/13 | 87301335 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/14 | 87301345 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/17 | 87301355 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/17-1 | 87301356 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/17-1, VE 50, sw | 87301357 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/19, sw | 87301398 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/22 | 87301365 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/22-1, sw | 87301399 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/23 | 87301375 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |

# Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/X 24

| Artikel | Bestell-Nr. | Einbauhöhe mm | A mm | B mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDP/X 24/23, VE 50, sw | 87301171 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |
| KDP/X 24/29 | 87301385 | 15 | 147 | 59 | 112 | 36 | 65 | 16 | 5.5 |

## Materialeigenschaften

Gehäuse: Polyamid 6.6
Dichtung: TPU / EPDM Polyamid 6.6
TPU / EPDM

## Thermische Eigenschaften

Temperatur / Temperaturbereich

-45 °C – 70 °C

## Schutzklasse

Schutzklasse

IP65

## Brandeigenschaften

Brandklasse

V0
HB Rahmen:
Block:

## Technische Informationen

LABS-frei

in Anlehnung an ISO 4892-2

## Konformität

RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

## Zulassungen und Betriebsgenehmigungen

# Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/X 24

## Zulassungen und Betriebsgenehmigungen

cURus-Zulassung

## Klassifizierung

ETIM 9: EC002624
ECLASS 14: 27182815
UNSPSC 26.0801: 39121312

## Allgemeine Informationen

Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.
Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.
Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.
Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.