





Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/X 24



Produktinformationen

Kabeldurchführungsplatte aus Kunststoff mit Rastfunktion und einer, anstelle von zwei Elastomerplatten

- Werkzeugfreie, rationelle Anschluss technik für die Verdrahtung von Maschinen und Anlagen
- Die Alternative zur Kabelverschraubung
- Sehr gute Zugentlastung
- Schutzklasse: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C
- Material: Gehäuse: Polyamid 6.6 / Dichtung: TPU/EPDM
- RoHS-konform
- UV-Beständig
- Made in Germany

Passend auf Standardausschnitte für 24-polige Industriesteckverbinder Montage durch Rasthaken (Blechstärke 1,5 mm – 2,0 mm) oder mit M5-Schrauben möglich

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen	Durchführungen Anzahl/Ø	Ausschnitt	VPE St.
KDP/X 24/3	87301301	Schwarz	3	3x 19 mm – 26 mm	24-polig	1
KDP/X 24/10	87301305	Schwarz	10	2x 3 mm – 6.5 mm 1x 5 mm – 9.2 mm 5x 9 mm – 14 mm 2x 14 mm – 20 mm	24-polig	1
KDP/X 24/11	87301315	Schwarz	11	4x 3 mm – 6.5 mm 4x 5 mm – 9.2 mm 3x 14 mm – 20 mm	24-polig	1
KDP/X 24/12	87301325	Schwarz	12	12x 8 mm – 12 mm	24-polig	1
KDP/X 24/13	87301335	Schwarz	13	2x 3 mm – 5.5 mm 6x 4.1 mm – 8.1 mm 4x 9 mm – 14 mm 1x 14 mm – 20 mm	24-polig	1
KDP/X 24/14	87301345	Schwarz	14	6x 3 mm – 6.5 mm 4x 5 mm – 9.2 mm 4x 9.6 mm – 15.9 mm	24-polig	1
KDP/X 24/17	87301355	Schwarz	17	17x 5 mm – 9.2 mm	24-polig	1
KDP/X 24/17-1	87301356	Schwarz	17	11x 3 mm – 6.5 mm 1x 4.1 mm – 8.1 mm 5x 8 mm – 12.5 mm	24-polig	1
KDP/X 24/17-1, VE 50, sw	87301357	Schwarz	17	11x 3 mm – 6.5 mm 1x 4.1 mm – 8.1 mm 5x 8 mm – 12.5 mm	24-polig	50





Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/X 24

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen	Durchführungen Anzahl/Ø	Ausschnitt	VPE St.
KDP/X 24/19, sw	87301398	Schwarz	19	2x 3.5 mm - 6.5 mm 14x 5 mm - 9.2 mm 3x 7.5 mm - 11.5 mm	24-polig	1
KDP/X 24/22	87301365	Schwarz	22	16x 3 mm - 6.5 mm 4x 5 mm - 9.2 mm 2x 8 mm - 12.5 mm	24-polig	1
KDP/X 24/22-1, sw	87301399	Schwarz	22	16x 3.5 mm - 6.5 mm 4x 7.5 mm - 11.5 mm 2x 9 mm - 14 mm	24-polig	1
KDP/X 24/23	87301375	Schwarz	23	23x 4.1 mm - 8.1 mm	24-polig	1
KDP/X 24/23, VE 50, sw	87301171	Schwarz	23	23x 4.1 mm - 8.1 mm	24-polig	50
KDP/X 24/29	87301385	Schwarz	29	29x 3 mm - 6.5 mm	24-polig	1



Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/X 24



Kabeldurchführungsplatte KDP Rechteckig Maßtabelle

Artikel	Bestell-Nr.	Einbauhöhe mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDP/X 24/3	87301301	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/10	87301305	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/11	87301315	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/12	87301325	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/13	87301335	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/14	87301345	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/17	87301355	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/17-1	87301356	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/17-1, VE 50, sw	87301357	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/19, sw	87301398	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/22	87301365	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/22-1, sw	87301399	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/23	87301375	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/23, VE 50, sw	87301171	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/X 24/29	87301385	15	147	59	112	36	65	16	5.5

Materialeigenschaften



Polyamid 6.6 | TPU / EPDM |

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -30 °C – 70 °C



Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/X 24

Schutzklasse



Schutzklasse IP65

Brandeigenschaften



Brandklasse V0, HB Rahmen; Block:

Technische Informationen



LABS-frei



in Anlehnung an ISO 4892-2

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



cURus-Zulassung



UL Typ 12

Allgemeine Informationen



Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.