



Klettband Typ KB-fix



Produktinformationen

Das Klettband vom Typ KB-fix wird aus Polypropylen und Velour-Polyamid gefertigt. Es dient als Installationshilfe im Bereich der Elektro- und Pneumatikinstallation in z. B. Steuer- und Schaltschränken, bei Maschinen- oder Haus-installationen, bei Konsumeranwendungen und vielem mehr. Das Klettband ist als 25m-Rollenware erhältlich und wird nach Bedarf abgeschnitten.

Die besonderen Vorteile des Klettbands KB-fix sind:

- Einfachste Handhabung
- Brandklasse V2 nach UL94
- Kein Einschnüren von empfindlichen Leitungen wie Lichtwellenleiter oder Pneumatikschläuche
- Kann mehrere hundertmal geöffnet und wieder verschlossen werden
- Keine Verletzungsmöglichkeit an scharfen Kanten wie bei gekürzten Kabelbindern





Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Breite	VPE	
I/D (* 10 I/O	07001000	0.1	mm	m or	
KB-fix 10-V2	87661802	Schwarz	10	25	
KB-fix 16-V2	87661804	Schwarz	16	25	
KB-fix 20-V2	87661806	Schwarz	20	25	
KB-fix 25-V2	87661808	Schwarz	25	25	
KB-fix 30-V2	87661810	Schwarz	30	25	

Materialeigenschaften



Polypropylen (PP) Polyamid 6

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-30 °C - 80 °C

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • 1 Stand 2025-09-16 - 181638





Klettband Typ KB-fix

Brandeigenschaften



Brandklasse

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Klassifizierung

ETIM 9: EC010969 ECLASS 14: 23120602 UNSPSC 26.0801: 11162114