



Klettband Typ KB-fix



Produktinformationen

Das Klettband vom Typ KB-fix wird aus Polypropylen und Velour-Polyamid gefertigt. Es dient als Installationshilfe im Bereich der Elektro- und Pneumatikinstallation in z. B. Steuer- und Schaltschränken, bei Maschinen- oder Haus-installationen, bei Konsumeranwendungen und vielem mehr. Das Klettband ist als 25m-Rollenware erhältlich und wird nach Bedarf abgeschnitten.

Die besonderen Vorteile des Klettbands KB-fix sind:

- Einfachste Handhabung
- Brandklasse V2 nach UL94
- Kein Einschnüren von empfindlichen Leitungen wie Lichtwellenleiter oder Pneumatikschläuche
- Kann mehrere hundertmal geöffnet und wieder verschlossen werden
- Keine Verletzungsmöglichkeit an scharfen Kanten wie bei gekürzten Kabelbindern

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

RoHS

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Breite mm	VPE m
KB-fix 10-V2	87661802	Schwarz	10	25
KB-fix 16-V2	87661804	Schwarz	16	25
KB-fix 20-V2	87661806	Schwarz	20	25
KB-fix 25-V2	87661808	Schwarz	25	25
KB-fix 30-V2	87661810	Schwarz	30	25

Materialeigenschaften



Polypropylen (PP)
Polyamid 6

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
-30 °C - 80 °C



Klettband Typ KB-fix

Brandeigenschaften



Brandklasse

V2

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Klassifizierung

ETIM 9: EC010969

ECLASS 14: 23120602

UNSPSC 26.0801: 11162114