




## Distanzhülse Typ DH




## Produktinformationen

Die Distanzhülse DH wird zum Stapeln der Zugentlastungsleiste ZL benötigt. Dadurch können Leitungen platzsparend gestapelt werden.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen





| Bestell-Nr. | Farbe                | A<br>mm   | B<br>mm   | C<br>mm  | G<br>mm   | H<br>mm  | VPE<br>St.  |   |
|-------------|----------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| 05          |                      |   |   |  |   | ,  |   |   |
| 87701054    | Materialfarbig       | 30  | 8.5   | 5.2  | 26  | 44   | 1   |   |
|             |                      |   |   |  |   |  |   |   |
| 87701052    | Materialfarbig       | 32  | 12  | 6.3  | 28  | 46   | 1   |   |
| 87701062    | Materialfarbig       | 32  | 13  | 8.3  | 28  | 46   | 1   |   |
|             | 87701054<br>87701052 | 87701054 Materialfarbig 87701052 Materialfarbig | mm           95           87701054         Materialfarbig         30           87701052         Materialfarbig         32 | mm         mm           87701054         Materialfarbig         30         8.5           87701052         Materialfarbig         32         12 | mm         mm         mm           87701054         Materialfarbig         30         8.5         5.2           87701052         Materialfarbig         32         12         6.3 | mm         mm         mm         mm           87701054         Materialfarbig         30         8.5         5.2         26           87701052         Materialfarbig         32         12         6.3         28 | mm         mm         mm         mm         mm           87701054         Materialfarbig         30         8.5         5.2         26         44           87701052         Materialfarbig         32         12         6.3         28         46 | mm         mm         mm         mm         mm         st.           87701054         Materialfarbig         30         8.5         5.2         26         44         1           87701052         Materialfarbig         32         12         6.3         28         46         1 |

## Materialeigenschaften



Messing

## Klassifizierung

ETIM 9: EC002624 ECLASS 14: 27182815 UNSPSC 26.0801: 39121312

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die enwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik berämt keinerlei Haftung Gir Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.