

## Halter FHS-SH



### Produktinformationen

Das FHS-SH befestigt den bewährten Systemhalter SH-P M25-M32 werkzeuglos und schnell an nahezu allen Kleinrobotern und Cobots.

Bei kleinen Leitungspaketen und geringen bis mittleren Fahrgeschwindigkeiten bietet es sicheren Halt und maximale Flexibilität in der Anwendung. Durch den Einsatz weiterer Systemartikel in den Größen M25 oder M32 kann der jeweilige Schutzschlauch fest, axial gleitend oder mit Zugentlastung eingebaut werden.

Optionales Zubehör:

- KEG/ZL - Zugentlastung mit Kabelbinder
- KEG/K - Zugentlastung mit Kabelstern
- KMG/G - gleitende Führung
- KMG/F - axiale Fixierung

### Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Klettband Länge mm	Spannbereich C mm	VPE St.
FHS-SH-G 1)	83693416	Schwarz / Rot			1
FHS-SH 300	83693424	Schwarz / Rot	300	45 - 60	1
FHS-SH 350	83693423	Schwarz / Rot	350	55 - 80	1
FHS-SH 450	83693425	Schwarz / Rot	450	75 - 110	1
FHS-SH 550	83693427	Schwarz / Rot	550	95 - 140	1
FHS-SH 650	83693428	Schwarz / Rot	650	110 - 175	1
FHS-SH 750	83693429	Schwarz / Rot	750	125 - 205	1
FHS-SH Set 2)	83693422	Schwarz / Rot	350 - 750	55 - 205	1

1) Grundkörper ohne Klettband

2) Set mit vier Klettbändern

### Materialeigenschaften



mod. Polyamid  
mod. Polypropylen  
Thermoplastisches Elastomer

## Halter FHS-SH

### Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

### Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung

### Klassifizierung



ETIM 9: EC000449  
ECLASS 14: 23152522  
UNSPSC 26.0801: 39121717

### Allgemeine Informationen



Made in Germany