

LAM Ronden, 1x Bohrung



Produktinformationen

Laser Alumatt ist beschichtetes Aluminium, welches zum Lasergravieren geeignet ist.

Die Oberfläche ist für die Lasergravur beschichtet und weist eine sehr gute chemische Beständigkeit auf.

Nach dem Laserbeschriften mit einem Murrplastik Lasersystem erscheint die Gravur schwarz.

Individuelle Konfiguration

Verschiedene Farben


Verschiedene Geometrien und Bohrungen

Drei verschiedene Trägermaterialien erhältlich

Materialstärke von 0,5 mm oder 1,0 mm erhältlich

Zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Gesundheitsschutz ist eine Absaug- und Filtereinheit zwingend erforderlich.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen




Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Anzahl x Bohrungen mm	Durchmesser mm	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
Ronden (Runde Ausführung), 1 Bohrung									
LAM D=59 SK, 1x22,5MM	8610140312	Gelb matt	1	1x 22,5	59	4		OA7	16
LAM D=100 SK, 1x18,5MM	8610140419	Silber	0.5	1x 18,5	100	1		PA5	4
LAM RONDEN D25 SI 8610140507 SK 1x 4,8mm MS0.5		Silber	0.5	1x 4,8	25		GP 120x120	PLP	64
LAM D=20 HF, 1x2,5MM	8610140158	Silber	1	1x 2,5	20	25		L9B	100
LAM° D=20 HF, 1x3,5MM	8610140013	Silber	0.5	1x 3,5	20	25		LB3	100
LAM D=20 HF, 1x3,5MM	8610140190	Silber	1	1x 3,5	20	25		MJ8	100
LAM° D=20 HF, 1x4,2MM	8610140016	Silber	0.5	1x 4,2	20	25		LB6	100
LAM D=23 HF, 1x3,5MM	8610140238	Silber	0.5	1x 3,5	23	16	GP 120x120	MZ0	64
LAM D=25 HF, 1x3,2MM	8610140172	Silber	1	1x 3,2	25	16		MD5	64
LAM° D=25 HF, 1x3,5MM	8610140014	Silber	0.5	1x 3,5	25	16		LB4	64
LAM° D=25 HF, 1x4,2MM	8610140017	Silber	0.5	1x 4,2	25	16		LB7	64
LAM D=30 HF, 1x2,8MM	8610140220	Silber	1	1x 2,8	30	9		MU8	36



LAM Ronden, 1x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Anzahl x Bohrungen mm	Durchmesser mm	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
LAM° D=30 HF, 1x3,5MM	8610140015	Silber	0.5	1x 3,5	30	9		LB5	36
LAM° D=30 HF, 1x4,2MM	8610140018	Silber	0.5	1x 4,2	30	9		LB8	36



Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Lochbild	Kleber
LAM D=100 SK, 1x18,5MM	8610140419	50	50	1x 18,5	Selbstklebefolie
LAM RONDEN D25 SI SK 1x 4,8mm MS0.5	8610140507	12.5	20.1	1x 4,8	Selbstklebefolie
LAM D=20 HF, 1x2,5MM	8610140158	10	16.25	1x 2,5	Haftfolie
LAM° D=20 HF, 1x3,5MM	8610140013	10	15.9	1x 3,5	Haftfolie
LAM D=20 HF, 1x3,5MM	8610140190	10	14.75	1x 3,5	Haftfolie
LAM° D=20 HF, 1x4,2MM	8610140016	10	15.9	1x 4,2	Haftfolie
LAM D=23 HF, 1x3,5MM	8610140238	11.5	17.75	1x 3,5	Haftfolie
LAM D=25 HF, 1x3,2MM	8610140172	12.5	20.2	1x 3,2	Haftfolie
LAM° D=25 HF, 1x3,5MM	8610140014	12.5	20.9	1x 3,5	Haftfolie
LAM° D=25 HF, 1x4,2MM	8610140017	12.5	20.9	1x 4,2	Haftfolie
LAM D=30 HF, 1x2,8MM	8610140220	15	27	1x 2,8	Haftfolie
LAM° D=30 HF, 1x3,5MM	8610140015	15	25.9	1x 3,5	Haftfolie
LAM° D=30 HF, 1x4,2MM	8610140018	15	25.9	1x 4,2	Haftfolie

Materialeigenschaften



Aluminium lackiert (ALU)



LAM Ronden, 1x Bohrung

Klebstoffeigenschaften



467
5016Klebefolie SK mit Kleber
Klebefolie SKS mit Schaumkleber

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
-20 °C – 80 °C / kurzzeitig: 120 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse
V0

Klassifizierung

ETIM 9: EC001530
ECLASS 14: 27281102
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart
0000000000110

Montageart



Nietsystem



Schraubsystem

Beschriftungstechnik



Laser