




Kugelgelenk KMG/G



Produktinformationen

Das KMG-G kommt vorwiegend bei dynamischen Anwendungen, wie diese bei Robotern und anderen beweglichen Handhabungsgeräten anzutreffen sind, zum Einsatz. Das teilbare Kugelmittelgelenk Typ KMG-G ist einfach und schnell in den SH-Systemhalter zu montieren. Überall wo der Kabelschutzschlauch Bewegungen in der Längsachse ausführen soll, ermöglicht das KMG-G das Gleiten des Kabelschutzschlauches durch die Längsachse. Damit bindet das KMG-G die Murrflex-Kabelschutzschläuche ideal an den Systemhalter SH an. Leitungen und Kabel werden so auch bei hochdynamischen Anwendungen längenausgleichend und absolut prozesssicher geführt und geschützt.

Farbe: Schwarz
Ausführung: teilbar
VPE St.: 1

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	A mm	B mm	Passend für Systemhalter	Passend für Murrflex
KMG/G-M25	83691858	42.5	36	SH-P / M25-M32	M25/P21
KMG/G-M32	83691860	42.5	36	SH-P / M25-M32	M32/P29
KMG/G-M40	83691862	70	70	SH-P / M40-M50	M40/P36
KMG/G-M50	83691864	70	70	SH-P / M40-M50	M50/P48



Kugelgelenk KMG/G

Materialeigenschaften



mod. Polyamid

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 110 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse nach UL94:
V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Konformität



RoHS (EG Richtlinie
2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung

Allgemeine Informationen



Made in Germany