




Klemmenschild WGO



Produktinformationen

WGO - für Klemmenhersteller Wago, Beckhoff und ABB Entelec.
Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Einschnappen. Schilder für Einzel- oder Streifenmontage erhältlich.

Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Klemmleistenzuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche* mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
Streifen im 4-4,2 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur										
WGO 3,4/10-4...4,2 F	86401806	Weiß	9016	3.4 x 10	3.4 x 10	5 / 1	100	GP4	499	1300
Streifen im 4 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur										
WGO 4/10-4 F	86401808	Weiß	9016	4 x 10	4 x 10	5 / 1	100	GP4	162	1300
Streifen im 5,1 mm Raster aneinandergereiht (lange Mattenausführung)										
WGO 5/5-5,1 L	86401870	Weiß	9016	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	541	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401872	Gelb	1018	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	542	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401876	Grün	6018	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	546	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401874	Rot	2012	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	544	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401878	Blau	5012	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	543	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401873	Orange	2011	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	545	1100
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht										



Klemmenschild WGO

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähn-lich	Kennzeichengröße* mm	Beschriftungsfläche* mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
WGO 5/10-5	86401810	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	49	2000
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur										
WGO 5/10-5 F	86401813	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	139	1400
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur (lässt sich auf 6 mm Raster aufziehen)										
WGO 5/10-5...6 F	86401812	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	141	1400
Streifen im 6,2 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur (lässt sich auf 7,5 mm Raster aufziehen)										
WGO 5,2/10-6,2...7,5 F	86401850	Weiß	9016	5.2 x 10	5.2 x 10	5 / 1	68	GP4	540	1088

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC) |

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Allgemeine technische Daten

Einzel- und Streifenmontage



Klemmenschild WGO

Montageart



Schnappsystem



Streifensystem

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.