



LAM Circular, 1x agujero





Información del producto

Laser Alumatt es un aluminio revestido que resulta adecuado para el grabado láser. La superficie está recubierta para el grabado láser y tiene muy buena resistencia química. Tras la rotulación láser con un sistema láser de murrplastik, el grabado aparece de color negro.

- Configuración personalizada
- Diferentes colores
- Diferentes geometrías y perforaciones
- Tres materiales de soporte diferentes disponibles Grosor del material de 0,5 mm o 1,0 mm

Una unidad de aspiración y filtración es absolutamente necesaria para cumplir con las normas legales de protección de la salud.



Información, conformidad y aprobaciones




Artículo	N.º de artículo	Color	Grosor del material mm	Cantidad x Orificios mm	Diámetro mm	Cantidad por marco	Placa base	Software Artículo	UE un.
Circular (diseño redondo), 1 agujero									
LAM D=59 SK, 1x22,5MM	8610140312	Amarillo mate	1	1x 22,5	59	4		OA7	16
LAM D=100 SK, 1x18,5MM	8610140419	Plateado	0.5	1x 18,5	100	1		PA5	4
	8610140507	Plateado	0.5		25		GP 120x120	PLP	64
LAM D=20 HF, 1x2,5MM	8610140158	Plateado	1	1x 2,5	20	25		L9B	100
LAM° D=20 HF, 1x3,5MM	8610140013	Plateado	0.5	1x 3,5	20	25		LB3	100
LAM D=20 HF, 1x3,5MM	8610140190	Plateado	1	1x 3,5	20	25		MJ8	100
LAM° D=20 HF, 1x4,2MM	8610140016	Plateado	0.5	1x 4,2	20	25		LB6	100
LAM D=23 HF, 1x3,5MM	8610140238	Plateado	0.5	1x 3,5	23	16	GP 120x120	MZ0	64
LAM D=25 HF, 1x3,2MM	8610140172	Plateado	1	1x 3,2	25	16		MD5	64
LAM° D=25 HF, 1x3,5MM	8610140014	Plateado	0.5	1x 3,5	25	16		LB4	64
LAM° D=25 HF, 1x4,2MM	8610140017	Plateado	0.5	1x 4,2	25	16		LB7	64



LAM Circular, 1x agujero

Artículo	N.º de artículo	Color	Grosor del material mm	Cantidad x Orificios mm	Diámetro mm	Cantidad por marco	Placa base	Software Artículo	UE un.
LAM D=30 HF, 1x2,8MM	8610140220	Plateado	1	1x 2,8	30	9		MU8	36
LAM° D=30 HF, 1x3,5MM	8610140015	Plateado	0.5	1x 3,5	30	9		LB5	36
LAM° D=30 HF, 1x4,2MM	8610140018	Plateado	0.5	1x 4,2	30	9		LB8	36



Artículo	N.º de artículo	Posición del orificio X1 mm	Posición del orificio Y1 mm	disposición de agujeros	Pegamento
LAM D=100 SK, 1x18,5MM	8610140419	50	50	1x 18,5	Lámina autoadhesiva
	8610140507	12.5	20.1		Lámina autoadhesiva
LAM D=20 HF, 1x2,5MM	8610140158	10	16.25	1x 2,5	Lámina adhesiva
LAM° D=20 HF, 1x3,5MM	8610140013	10	15.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LAM D=20 HF, 1x3,5MM	8610140190	10	14.75	1x 3,5	Lámina adhesiva
LAM° D=20 HF, 1x4,2MM	8610140016	10	15.9	1x 4,2	Lámina adhesiva
LAM D=23 HF, 1x3,5MM	8610140238	11.5	17.75	1x 3,5	Lámina adhesiva
LAM D=25 HF, 1x3,2MM	8610140172	12.5	20.2	1x 3,2	Lámina adhesiva
LAM° D=25 HF, 1x3,5MM	8610140014	12.5	20.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LAM° D=25 HF, 1x4,2MM	8610140017	12.5	20.9	1x 4,2	Lámina adhesiva
LAM D=30 HF, 1x2,8MM	8610140220	15	27	1x 2,8	Lámina adhesiva
LAM° D=30 HF, 1x3,5MM	8610140015	15	25.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LAM° D=30 HF, 1x4,2MM	8610140018	15	25.9	1x 4,2	Lámina adhesiva

Propiedades de los materiales



Aluminio lacado (ALU)



LAM Circular, 1x agujero

Propiedades adhesivas



467
5016 Lámina adhesiva SK con adhesivo
Lámina adhesiva SKS con adhesivo de espuma

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas
-20 °C – 80 °C / brevemente: 120 °C

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad
V0

Clasificación

ETIM 9: EC001530
ECLASS 14: 27281102
UNSPSC 26.0801: 39131504

Datos técnicos generales



Modo de montaje
0000000000110

Modo de montaje



Sistema por remaches



Sistema por tornillos

Técnica de rotulación



Laser

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.

Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal saber.

Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.

Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.

Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.

Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.